

**Largeur**

800 cm

**Hauteur latérale**

229 cm

**Hauteur de faitage**

374 cm

**Pente du toit**

20°

**Trame**

300 cm

**Subdivision du pignon**

1 montant pignon

**Plus long composant**

430 cm

**Longueur minimum**

600 cm

**Longueur maximum**

Extensible à volonté par travée

**Profil portique**

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

**Jonctions angulaires**

Noeud

**Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN**

80 km/h

**Possibilités d'extension**

Annexe commerciale d'une largeur de 300 cm (positionnement de l'annexe à souhait et sur les 2 côtés, max. 3 travées).

Hexagone avec travées intermédiaires sur 1 ou 2 côtés.

Tentes de la série Mega

**Plancher**

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement

sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

Sols compacts

**Entoilage**

RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

**Exécutions spéciales**

Suppression de l'ancrage grâce à la pose d'un sol aluminium-acier avec lestage ou grâce à l'utilisation d'un sol compact

Suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un sol compact

