

STRUCTURE 20M - Ht 3M / 4M

Largeur

2000 cm

Hauteur latérale

300 cm

Hauteur de faîtage

625 cm

Pente du toit

18°

Trame

500 cm

Subdivision du pignon

3 montants pignon

Plus long composant

1070 cm

Longueur minimum

2000 cm

Longueur maximum

Extensible à volonté par travée

Profil portique

220 mm x 100 mm x 3 mm

Jonctions angulaires

Jonctions coulissantes avec contre-fiche faitière

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

100 km/h

Possibilités d'extension

Annexe commerciale d'une largeur de 400 cm

(positionnement et longueur de l'annexe à

souhait et sur les 2 côtés)

1/2 octogone aux pignons

Plancher

Plancher en bois sur chevron ou sur support

acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement

sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en

aluminium

Sols compacts

Entoilage

RÖDER No. 1: En matériau composite de

polyester et PVC vernis, difficilement

inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Des montants avec joint de montage permettent

la construction des tentes de 15 m avec les

mêmes éléments de cadre

suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un

sol compact avec lestage

Remplacement des contreventements latéraux

par montage de portiques de stabilité

